



## KLEIN FORMAAT, GROTE PRESTATIES: DE OSMOTRON® SMART

Speciaal voor de horeca heeft Lubron de OSMOTRON® SMART ontwikkeld. Deze omgekeerde osmose-installatie uit de OSMOTRON®-serie is een zeer compacte installatie die speciaal is ontwikkeld om een glazenpoelmachine tijdens de naspoelcyclus te voorzien van geheel zuiver water. Het voordeel van dit systeem is dat u vlekvorming op de vaat, het bestek en/of het glaswerk voorkomt. Poleren wordt hierdoor overbodig, waardoor u fors kunt besparen op arbeidskosten. Door de compacte bouw, het zeer geluidsarme systeem en de beschermende kap is dit apparaat ideaal voor toepassing achter de bar, direct naast een glazenpoelmachine. Resultaat: stralend glaswerk.



## VOORDELEN VAN DE OMGEKEERDE OSMOSE SERIE OSMOTRON® SMART

- ◆ Unieke ingebouwde permeaatspoeling.
- ◆ Compact systeem.
- ◆ Hoge bedrijfszekerheid.
- ◆ Constante kwaliteitsbewaking.
- ◆ RVS-behuizing.
- ◆ Speciaal voor glazenpoelmachines met ingebouwde naspoelpomp.
- ◆ Onderhoudsvriendelijk.
- ◆ Hoge permeaatkwaliteit.
- ◆ Geschikt om achter/onder bar te plaatsen.
- ◆ Onafhankelijke stand-alone besturing.
- ◆ Uitermate geluidsarm.
- ◆ Eenvoudige montage.

| Type            | Maximale capaciteit in l/h*<br>(T=15 °C) | Min. benodigde water-<br>toevoer in l/h | Afmetingen<br>b x d x h (mm) |
|-----------------|--|---|------------------------------|
| OSMOTRON® SMART | 160                                      | 250                                     | 255 x 598 x 375              |

\* ontzoutingspercentage: circa 98%.

| Type                    | Bruto inhoud<br>(in liters) | Netto inhoud<br>(in liters) | Afmetingen (mm) |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| (Muur) drukvat 12 liter | 12                          | 4                           | Ø 352 x h 199   |
| Drukvat 20 liter        | 20                          | 6                           | Ø 285 x h 537   |
| Drukvat 60 liter        | 60                          | 18                          | Ø 410 x h 688   |
| Drukvat 120 liter       | 120                         | 36                          | Ø 410 x h 1148  |

| Waterzijdige aansluitingen | Watertemperatuur | Benodigde waterdruk | Elektrische aansluitingen |
|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| Watertoevoer ¾" PA         | 5 - 25 °C        | Minimaal: 2,0 bar   | 230 V, 50 Hz              |
| Waterafvoer ¾" RVS         |                  | Maximaal: 4,0 bar   |                           |
| Permeaatuitgang ¾" RVS     |                  |                     |                           |

## VOORAANZICHT OSMOTRON® SMART MET LEVERBARE DRUKVATEN



Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

26092016

Lubron Belgium, Rijksweg 53, B-2870 Puurs, T + 32 38 771 519

[WWW.LUBRON.BE](http://WWW.LUBRON.BE)