



WATERONTHARDERS: EASYSOFT SXT2

Vieze witte randen rond kranen en in toiletten: herkenbaar voor u? Misschien bent u er wel klaar mee. Poetsen helpt immers niet. De waterontharder EASYSOFT SXT2 biedt wél uitkomst.

Met de EASYSOFT SXT2 wordt u verwend met het comfort van zacht water in uw gehele woning. Niet alleen in de badkamer, maar ook op de toiletten, wasbakken en in de keukens zijn blinkende kranen en tegelwerk te zien wanneer deze waterontharder wordt toegepast. U bespaart hiermee natuurlijk veel poetswerk!

Een ander belangrijk voordeel is dat uw boiler, vaatwasser, wasmachine en dergelijke veel langer meegaan bij het toepassen van een waterontharder. Tel alle voordelen bij elkaar op, plus het comfort en het gemak en de keuze voor de EASYSOFT SXT2 is snel gemaakt!



Voorzijde SXT2-klep



Achterzijde SXT2-klep

UITVOERING

De EASYSOFT SXT2 is zowel de harstank als het zoutvat opgenomen in een speciaal ontworpen compact kabinet. Deze waterontharder is in verschillende capaciteiten leverbaar. De EASYSOFT SXT2 wordt door middel van een op de harstank gemonteerde en gepatenteerde stuurklep aangestuurd en heeft een geïntegreerd hardwaterbijmengventiel (instelling resthardheid). De regeneratie van deze waterontharder kan op twee manieren worden uitgevoerd, namelijk zowel op basis van tijd als op volume.

VOORDELEN VAN DE WATERONTHARDER EASYSOFT SXT2

- ◆ Minder poetswerk, groot comfort.
- ◆ Langere levensduur van elektrische apparaten.
- ◆ Zeer compact gebouwd.
- ◆ Zeer eenvoudige bediening.
- ◆ Kostenbesparend op energieverbruik van apparatuur en reinigingsmiddelen.
- ◆ Zuinig met spoelwater door eigentijdse besturingstechnologie.
- ◆ U kunt de EASYSOFT SXT2 in bedrijf laten stellen door een Lubron monteur om een optimale werking te kunnen garanderen.

Waterontharder	Nom. uurcap. (ltr)	Periodecap. bij 10 °dH (m³)		Zoutverbruik per volledige regeneratie (kg)		Drukverlies bij nom. uurcap. (bar)	Harsinhoud per tank (ltr)	Inhoud zoutvat (kg)	Afmetingen b x d x h (mm)
		Min	Max	Min	Max				
EASYSOFT 450 SXT2	450	2,0	3,4	0,7	2,2	0,1	9	25	320 x 500 x 637
EASYSOFT 750 SXT2	750	3,4	5,7	1,2	3,7	0,2	15	40	320 x 500 x 817
EASYSOFT 1100 SXT2	1100	5,0	8,4	1,8	5,5	0,2	22	60	320 x 500 x 817
EASYSOFT 1700 SXT2	1700	7,7	13,0	2,7	8,5	0,6	34	75	320x 500 x 1097

Waterzijdige aansluitingen		Watertemperatuur	Benodigde waterdruk	Elektrische aansluitingen
Watertoevoer	1" BSP inwendig	5 - 40 °C	Minimaal: 2,0 bar	230 V, 50 Hz
Waterafvoer	1" BSP inwendig		Maximaal: 7,0 bar	
Riool	14 mm slangaansluiting			

